Linea PISCINE **SCHEDA TECNICA N° 418**

OXICLOR 10 EVOLUTION

AGENTE OSSIDANTE E IGIENIZZANTE PER ACQUE REFLUE, DI PROCESSO , DI PISCINA E AD USO SANITARIO CON EFFETTO ANTISCALE
EVITA LA FORMAZIONE DI INCROSTAZIONI NEL PUNTO DI INIEZIONE

PROPRIETA':
OXICLOR EVOLUTION DOSATO IN AMBIENTE ACQUOSO ESPLICA LA SUA AZIONE OSSIDANTE, SBIANCANTE, DEODORIZZANTE E SANITIZZANTE.

LA PRESENZA DI AGENTI ANTINCROSTANTI EVITA LA FORMAZIONE DI INCROSTAZIONI QUANDO IL PRODOTTO VIENI IN CONTATTO CON L'ACQUA NEL PUNTO DI INIEZIONE E RIDUCE GLI EFFETTI DI CORROSIONE SUI METALLI.

USO E DOSI :
SANITIZZAZIONE CIRCUITI
DOSARE DIRETTAMENTE NELL'ACQUA DA SANITIZZARE DA 10 A 100 cc DI PRODOTTO TAL QUALE OGNI METRO CUBO DI ACQUA DA SANITIZZARE, IN MODO DA RAGGIUNGERE CONCENTRAZIONI DI CLORO ATTIVO DISPONIBILE COMPRESE TRA 1,2 E 12 PPM. LA QUANTITA' DI OXICLOR 10 EVOLUTION DA UTILIZZARE E' IN FUNZIONE DEL TIPO E DEL GRADO DI INQUINAMENTO BATTERIOLOGICO PRESENTE E DELL' UTILIZZO DELL'ACQUA DA TRATTARE.

CONSULTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI PER QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO.

CLORAZIONE RESIDUA DI ACQUA DA SANITIZZARE
DOSARE DIRETTAMENTE NELL'ACQUA DA CLORARE 1,5 cc DI PRODOTTO TAL QUALE OGNI METRO CUBO DI ACQUA DA CLORARE IN MODO DA RAGGIUNGERE CONCENTRAZIONI MASSIME DI CLORO ATTIVO DISPONIBILE AL PUNTO DI EROGAZIONE PARI A 0,2 PPM.
1 cc = 1 ml

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO GIALLINO
ODORE	DEBOLE DI CLORO
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	> 12
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,2 ± 0,05 Kg/l

CONTROLLI:
IL PRODOTTO PUO' ESSERE QUANTIFICATO E CONTROLLATO MEDIANTE I REATTIVI DPD.

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI
IL PRODOTTO E' **CORROSIVO, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

LE INDICAZIONI DI PERICOLO E I CONSIGLI DI PRUDENZA SONO CONSULTABILI SULLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE ANCHE SU: CAT.BARCHEMICALS.IT

IL PREPARATO E' NOTIFICATO PRESSO LA BANCA DATI "ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI" DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NORMALMENTE NON NECESSARIA. IN CASO DI FORMAZIONE DI NEBBIE MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER CLORO.
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA NEOPRENE
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA EN166
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE
LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA. EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO E CON ACIDI

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE
OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE
RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA
INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO
INALAZIONE DEIVAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

COMPOSIZIONE:

CONTIENE IPOCLORITO DI SODIO, COADIUVANTI, STABILIZZANTI E ANTISCALE.

CLORO ATTIVO MIN. 80.000 PPM ALL'ATTO DELL'INFUSTAMENTO.

IMBALLO
FUSTINO DA 10 LITRI.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
TRASPORTO SU STRADA: UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO N.A.S, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, 8,II ADR

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383
Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy
Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http:\www.barchemicals.it
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388