

FLOC SUPER

FLOCCULANTE LIQUIDO SPECIALE PER FILTRI A SABBIA.
NON PROVOCA IMPACCAMENTO DEI FILTRI.

PROPRIETA' :

FLOC SUPER E' UN FLOCCULANTE LIQUIDO A BASE DI ALLUMINIO E POLIELETTROLITI INORGANICI PREDISPERSI. AUMENTA IL POTERE FILTRANTE DEI NORMALI FILTRI A QUARZO. PARTICOLARMENTE INDICATO PER ELIMINARE TRACCE DI FERRO DA ACQUE CHE NE SIANO PARTICOLARMENTE RICCHE

USO E DOSI :

DILUIRE IL PRODOTTO AL 10 % IN ACQUA E REGOLARE L'APPOSITA POMPA DOSATRICE. NEL CASO SI OPERI CON DOSAGGIO MANUALE METTERE IL PRODOTTO PREDILUITO DIRETTAMENTE NELLO SKIMMER. E' CONVENIENTE PORTARE IL pH SU VALORI COMPRESI FRA 7,6 E 7,8.

DOSE MEDIA: 1 - 2 cc/mc D'ACQUA AL DI'.
DOSE D'URTO: 10 cc/mc D'ACQUA.

1 cc = 1 ml

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO
ODORE	INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH della soluzione 1%	4
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,21 Kg/l

CONTROLLI:

CONTROLLARE IL CONTENUTO DI ALLUMINIO NELL'ACQUA AL FINE DI RISPETTARE I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **IRRITANTE**

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H315 PROVOCA IRRITAZIONE CUTANEA.
H318 PROVOCA GRAVI LESIONI OCULARI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
P280 INDOSSARE GUANTI / INDUMENTI PROTETTIVI / PROTEGGERE GLI OCCHI/IL VISO.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI. TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE.
P362 TOGLIERSI DI DOSSO GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARLI PRIMA DI INDOSSARLI NUOVAMENTE.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA:
NON NECESSARIA NELL'USO PREVISTO
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI DI SICUREZZA
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI RESISTENTI A PRODOTTI CHIMICI EN374 ED OCCHIALI DI SICUREZZA CON PROTEZIONE LATERALE EN166

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE. RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

INALAZIONE DEI VAPORI: PORTARE IL SOGGETTO ALL'ARIA FRESCA SE LA RESPIRAZIONE E' DIFFICOLTOSA CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO

COMPOSIZIONE:

ALLUMINIO E POLIELETTROLITI INORGANICI PREDISPERSI.

IMBALLO

FUSTINO 10 LT

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

MERCE NON PERICOLOSA AI SENSI DELLE NORME SUL TRASPORTO.

FLOC SUPER LIQUIDO STN

13/06/2012

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - <http://www.barchemicals.it>

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388