

FLOC SUPER PE

**FLOCCULANTE SPECIALE PER FILTRI A SABBIA RAPIDI.
ESENE DA ALLUMINIO E DA CLORURI**

PROPRIETA':

AUMENTA IL POTERE FILTRANTE DEI FILTRI A QUARZO DI TIPO RAPIDO E DI TIPO LENTO. PARTICOLARMENTE INDICATO PER ELIMINARE TRACCE DI FERRO E MANGANESE DA ACQUE CHE NE SIANO PARTICOLARMENTE RICCHE E PER ELIMINARE SOSTANZE COLLOIDALI PREDISPERSE.

USO E DOSI:

IL PRODOTTO PUO' ESSERE DOSATO MANUALMENTE OPPURE CON APPOSITA POMPA DOSATRICE.
NEL CASO SI OPERI CON DOSAGGIO MANUALE METTERE IL PRODOTTO PREDILUITO DIRETTAMENTE NELLO SKIMMER.
NON OCCORRE CORREGGERE IL VALORE pH.

DOSE MEDIA: 0,5 cc/mc D'ACQUA AL DI'.
DOSE D'URTO: 10 - 20 cc/mc D'ACQUA.

1 cc = 1 ml

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO AZZURRO
ODORE	INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	6.5-7.5
pH della soluzione 1%	NEUTRO
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,04 ± 0,05 Kg/l

CONTROLLI:

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA MINISTERO DELLA SANITA' E LE REGIONI E LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO DEL 16 GENNAIO 2003

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI DI SICUREZZA CON PROTEZIONI LATERALI
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

LIMITI TLV: NON STABILITI

NON SONO NECESSARIE PROTEZIONI PARTICOLARI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI DI GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE.
RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

INALAZIONE DEI VAPORI: NON APPLICABILE

COMPOSIZIONE:

POLIELETTROLITA ORGANICO A MEDIO PESO MOLECOLARE CONC. > 20%.

IMBALLO

BOTTIGLIA 1 LT - FUSTINO 5 LT - FUSTINO 10 LT

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

MERCE NON PERICOLOSA AI SENSI DELLE NORME SUL TRASPORTO