

BARCIL PLUS

FORMULATO CATIONICO POLIMERICO PER IL TRATTAMENTO NO CHLOR DELL'ACQUA DI PISCINA

PROPRIETA':

FORMULATO A BASE DI BIOCIDI POLIQUATERNARI CHE ASSOCIANO AD UNA POTENTE AZIONE IGIENIZZANTE UN'EFFICACE AZIONE ALGHICIDA. PER PISCINE DI QUALSIASI DIMENSIONE. NON RICHIEDE L'USO DI PARTICOLARI ACCORGIMENTI NEL PASSAGGIO DAL SISTEMA TRADIZIONALE AL SISTEMA NO CHLOR E VICEVERSA. EFFICACE E SICURO RENDE L'ACQUA CRISTALLINA.

USO E DOSI:

TRATTAMENTO INIZIALE: 5 LITRI DI BARCIL PER 100 METRI CUBI D'ACQUA.

MANTENIMENTO: 5 LITRI DI BARCIL PER 100 METRI CUBI D'ACQUA OGNI 2 - 3 SETTIMANE A SECONDA DELL'AFFLUENZA.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

| | | |
|------------------------|-----------------|------|
| ASPETTO | LIQUIDO LIMPIDO | |
| ODORE | INODORE | |
| SOLUBILITA' IN ACQUA | COMPLETA | |
| pH della soluzione 1% | 5-8 | |
| PESO SPECIFICO A 25 °C | 1,15 +/- 0.05 | Kg/l |

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H302 NOCIVO SE INGERITO.

H410 MOLTO TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

P264 LAVARE ACCURATAMENTE DOPO L'USO.

P270 NON MANGIARE, NÉ BERE, NÉ FUMARE DURANTE L'USO.

P273 NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE ACCOMPAGNATA DA MALESSERE: CONTATTARE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO.

P391 RACCOGLIERE IL MATERIALE FUORIUSCITO.

P501 SMALTIRE IL PRODOTTO E IL RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE.

NON SCHIUMOGENO

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI NITRILE, NEOPRENE, PVC, GOMMA BUTILE

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI CON PROTEZIONE LATERALE EN166

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI PER AGENTI CHIMICI

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE
LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI DI GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE. RIMUOVERE INDUMENTI E CALZATURE CONTAMINATE.

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE. VERIFICARE LA PRESENZA DI LENTI A CONTATTO E RIMUOVERLE. CONSULTARE UN MEDICO IN CASO DI IRRITAZIONE.

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO. NON PROVOCARE IL VOMITO.

INALAZIONE DEI VAPORI: TRASPORTARE L'INFORTUNATO ALL'ARIA APERTA E MANTENERLO A RIPOSO IN POSIZIONE CHE FAVORISCA LA RESPIRAZIONE.

COMPOSIZIONE:

CONTIENE POLI[OSSITILENE(DIMETILIMINIO) ETILENE (DIMETILIMINIO) ETILENE DICLORURO] CONC. > 50%, ALTRI SALI QUATERNARI D'AMMONIO E COFORMULANTI.

IMBALLO

FUSTINO 5 LT

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S, CLASSE 9, GRUPPO IMBALLAGGIO III ADR

BARCIL PLUS STN

05/10/2016

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http://www.barchemicals.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388