

I SALI DELLA VITA MgKI

BIOSHOCK

**AGENTE CON EFFETTO OSSIDANTE E IGIENIZZANTE A BASE DI PEROSSIDI STABILIZZATI
PER IL TRATTAMENTO SHOCK DELL'ACQUA DI PISCINA**

PROPRIETA'

FORMULATO SPECIALE A BASE DI PEROSSIDI STABILIZZATI DA UTILIZZARE PER EFFETTUARE TRATTAMENTI SHOCK DELL'ACQUA DI PISCINA. GARANTISCE LA COMPLETA DISTRUZIONE DEI BATTERI E DELLE SOSTANZE ORGANICHE PRESENTI IN VASCA.

USO E DOSI

SOLO PER TRATTAMENTI D'URTO (DISINFEZIONE AL BREAK POINT)

DOSARE DIRETTAMENTE IN VASCA DA 25 A 50 GRAMMI DI PRODOTTO PER METRO CUBO DI ACQUA DI VASCA. ATTENDERE 24 ORE PRIMA DI RIUTILIZZARE LA VASCA.

IN CASO DI FORTI ATTACCHI ALGALI E INQUINAMENTI BATTERICI SI CONSIGLIA DI ABBINARE AL TRATTAMENTO D'URTO CON BIOSHOCK UN TRATTAMENTO D'URTO CON BIOSAN IN RAGIONE DI 50 cc/mc = 5 LT/100 mc

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO GRANULI O PASTIGLIE BIANCHE
ODORE INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA COMPLETA

CONTROLLI

PER IL CONTROLLO DELLA CONCENTRAZIONE DI REAGENTE IN VASCA OPERARE CON IL METODO AL DPD O CON IL KIT OPPORTUNO

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO**

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H302 NOCIVO SE INGERITO.

H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

P264 LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI DOPO L'USO.

P280 INDOSSARE GUANTI E INDUMENTI PROTETTIVI.

PROTEGGERE GLI OCCHI E IL VISO.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: SCIACQUARE LA BOCCA. NON PROVOCARE IL VOMITO

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:

TOGLIERSI DI DOSSO GLI INDUMENTI CONTAMINATI.

SCIACQUARE LA PELLE/FARE LA DOCCIA.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI.

TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE.

P310 CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO.

P501 SMALTIRE IL PRODOTTO IN CONFORMITA' ALLA REGOLAMENTAZIONE

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA BUTILICA

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA EN 166

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

LIMITI TLV: 1 ppm

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IL PRODOTTO CON CURA E PREVENIRE OGNI CONTAMINAZIONE. MANTENERE IL CONTENITORE IN AMBIENTE VENTILATO. IMPIEGARE GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA. EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO.

COLLOCARE IL PRODOTTO LONTANO DA FONTI DI CALORE. NON RIMETTERE NEL CONTENITORE ORIGINALE QUANTITA' INUTILIZZATE DI PRODOTTO.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE. RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA E MOSTRARE L'ETICHETTA.

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA, SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

COMPOSIZIONE

CONTIENE PEROSSIDI INORGANICI, COFORMULANTI E STABILIZZANTI.

IMBALLO

SECCHIO 5 KG

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 3260 SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO N.A.S., CLASSE 8, II ADR

BIOSHOCK STN

22/02/2017

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http://www.barchemicals.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388

1