

BROMOFINA

OSSIDANTE SOLIDO IN PASTIGLIE PER PISCINE E SPAS

PROPRIETA':

OSSIDANTE SOLIDO IN PASTIGLIE PER PISCINE E SPAS.

USO E DOSI :

AGGIUSTARE IL pH TRA 7,4 E 7,6.
PULIRE ACCURATAMENTE IL SISTEMA DI FILTRAZIONE.
VERIFICARE CON UN TEST-KIT IL TENORE IN BROMO RESIDUO ED AGGIUNGERE IL NUMERO DI PASTIGLIE NECESSARIO PER RIPORTARLO FRA 1 E 3 PPM.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| ASPETTO | PASTIGLIE BIANCHE |
| ODORE | PUNGENTE DI CLORO |
| SOLUBILITA' IN ACQUA | 0,2 g/100 g CIRCA |
| PUNTO DI FUSIONE | 163 – 164 °C (DECOMPONE) |
| PESO SPECIFICO APPARENTE | 1,8 Kg/l |

CONTROLLI:

IL PRODOTTO IN SOLUZIONE PUO' ESSERE QUANTIFICATO E CONTROLLATO MEDIANTE IL TEST-KIT SPECIFICO.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO, NOCIVO, COMBURENTE, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE.**

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H272 PUO' AGGRAVARE UN INCENDIO; COMBURENTE.
H302 NOCIVO SE INGERITO.
H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI.
H317 PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA CUTANEA.
H400 MOLTO TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
P210 TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE/SCINTILLE/FIAMME LIBERE/SUPERFICI RISCALDATE. — NON FUMARE.
P221 PRENDERE OGNI PRECAUZIONE PER EVITARE DI MISCELARE CON SOSTANZE COMBUSTIBILI / ...
P260 NON RESPIRARE LA POLVERE/I FUMI/I GAS/LA NEBBIA/I VAPORI/GLI AEROSOL.
P272 GLI INDUMENTI DA LAVORO CONTAMINATI NON DEVONO ESSERE PORTATI FUORI DAL LUOGO DI LAVORO.
P273 NON DISPERDERE NELL' AMBIENTE.
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE ACCOMPAGNATA DA MALESSERE: CONTATTARE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: SCIACQUARE LA BOCCA. NON PROVOCARE IL VOMITO.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (O CON I CAPELLI): TOGLIERSI DI DOSSO IMMEDIATAMENTE TUTTI GLI INDUMENTI CONTAMINATI. SCIACQUARE LA PELLE/FARE UNA DOCCIA.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: TRASPORTARE L'INFORTUNATO ALL'ARIA APERTA E MANTENERLO A RIPOSO IN POSIZIONE CHE FAVORISCA LA RESPIRAZIONE.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI. TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER POLVERI E CLORO
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI, STIVALI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE
LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.
EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE
RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE MOLTA ACQUA O LATTE O BIANCO D'UOVO.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

INALAZIONE DELLE POLVERI O DEI VAPORI SVILUPPATI:
ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

COMPOSIZIONE:

1 – BROMO – 3 CLORO – 5,5 – DIMETIL IDANTOINA

IMBALLO

SECCHIO 5 KG

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 3084 SOLIDO, CORROSIVO, COMBURENTE, N.A.S. 8 II ADR

BROMOFINA STN

18/06/2012

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http://www.barchemicals.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388