# CONTROL METAL RX

## PRODOTTO SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI RESIDUI DI FERRO E MANGANESE DA APPARATI FILTRANTI E SUPERFICI DI PISCINA

**PROPRIETA':**

**CONTROL METAL RX** E' UN PRODOTTO SPECIFICO CREATO PER LA RIMOZIONE DI RESIDUI DI MANGANESE E FERRO DALLE SUPERFICI DI PISCINA E PER PREVENIRE LA PRECIPITAZIONE DI RESIDUI CALCAREI SULLE STESSE. **CONTROL METAL RX** INOLTRE PERMETTE LA PULIZIA E LA RIMOZIONE DI RESIDUI DI FERRO E MANGANESE DA APPARATI FILTRANTI ED E' ADATTO PER FILTRI A SABBIA QUARZIFERA, VETRO, MEMBRANE OSMOTICHE E FILTRI A CARTUCCIA. LA PARTICOLARE FORMULAZIONE E' ESTREMAMENTE EFFICACE PER LA RIMOZIONE DI BIOFILM E STRATI ORGANICI DA APPARATI FILTRANTI.

**USO E DOSI :**

**PER LA RIMOZIONE DALLE PARETI DELLA VASCA IN PRESENZA DI PRECIPITATI DI FERRO E MANGANESE**

NEL CASO DI PRECIPITAZIONI SULLE PARETI DELLA PISCINA VERSARE DIRETTAMENTE IL PRODOTTO VICINO ALLE APARETI DELLA PISCINA AVENDO CURA CHE IL PRODOTTO VENGA A DIRETTO CONTATTO CON LE STESSE. METTERE IN "FILTRAZIONE NORMALE" L'APPARATO FILTRANTE E MANTENERE IL PH TRA 7.6 E 8.0. CONTROLAVARE I FILTRI ALMENO DUE VOLTE AL GIORNO FINO A COMPLETA RIMOZIONE DEI RESIDUI DI FERRO E MANGANESE.

**DOSAGGI**: DA UNO A TRE LITRI OGNI 10 METRI CUBI DI ACQUA DA TRATTARE, IN FUNZIONE DELLA QUANTITÀ DI FERRO E MANGANESE PRESENTE NELLA STESSA

**APPARATI FILTRANTI:**

PER LA RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI DI FERRO E MANGANESE DAGLI APPARATI FILTRANTI
IMMERGERE LA MASSA FILTRANTE (SABBIA QUARZIFERA O VETRO) IN:
-SOLUZIONI DAL 5 AL 10 % DI CONTROL METAL RX PER MANUTENZIONI PERIODICHE;

-SOLUZIONI DAL 10 AL 20 % DI CONTROL METAL RX PER INTERVENTI D'URTO;

-SOLUZIONI DALL'1 AL 5 % DI CONTROL METAL RX PER LA PULIZIA DEI FILTRI A CARTA;

**PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE**

| | | |
|---|---|---|
| ASPETTO | LIQUIDO GIALLO | |
| ODORE | CARATTERISTICO | |
| SOLUBILITA' IN ACQUA | COMPLETA | |
| pH del PRODOTTO TAL QUALE | | 2.5 -3.5 |
| PESO SPECIFICO A 25 °C | 1,2-1,3 | Kg/l |

**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003

**AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI**

IL PRODOTTO E' **NOCIVO**
**INDICAZIONI DI PERICOLO**:
H302 NOCIVO SE INGERITO.
**CONSIGLI DI PRUDENZA:**
P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
P264 LAVARE ACCURATAMENTE DOPO L'USO.
P270 NON MANGIARE, NÉ BERE, NÉ FUMARE DURANTE L'USO.
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE ACCOMPAGNATA DA MALESSERE: CONTATTARE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO.
P330 SCIACQUARE LA BOCCA
P501 SMALTIRE IL PRODOTTO E IL RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE.
**DISPOSIZIONI SPECIALI:**
EUH031 A CONTATTO CON ACIDI LIBERA UN GAS TOSSICO.

**CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**

PROTEZIONE RESPIRATORIA:
MASCHERA CON FILTRO PER GAS E VAPORI EN14387
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI RESISTENTI A PRODOTTI CHIMICI EN374
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI CON PROTEZIONE LATERALE EN166
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE
LIMITI TLV: NON STABILITI

**MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA. USARE SOLO CON VENTILAZIONE ADEGUATA.

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE, AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA IN UN'AREA ASCIUTTA E BEN VENTILATA. NON CONSERVARE IN CONTENITORI SENZA ETICHETTA.

**MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE, TOGLIERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARLI.
OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE E RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA.
INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA. NON PROVOCARE IL VOMITO. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.
INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

**COMPOSIZIONE:**

CONTIENE SODIO BISOLFITO, COFORMULANTI

**IMBALLO**

FUSTINO DA 10 LITRI.

**INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

MERCE NON PERICOLOSA AI SENSI DELLE NORME SUL TRASPORTO



La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

**Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383**
**Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy**
**Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http:\www.barchemicals.it**
**Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388**



BARCHEMICALS ENGINEERING SWIM COMPANY CENTRO STUDI E RICERCHE PROGETTO ACQUA