

CONTROL METAL RX

PRODOTTO SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI RESIDUI DI FERRO E MANGANESE DA APPARATI FILTRANTI E SUPERFICI DI PISCINA

PROPRIETA':

CONTROL METAL RX E' UN PRODOTTO SPECIFICO CREATO PER LA RIMOZIONE DI RESIDUI DI MANGANESE E FERRO DALLE SUPERFICI DI PISCINA E PER PREVENIRE LA PRECIPITAZIONE DI RESIDUI CALCAREI SULLE STESSE. **CONTROL METAL RX** INOLTRE PERMETTE LA PULIZIA E LA RIMOZIONE DI RESIDUI DI FERRO E MANGANESE DA APPARATI FILTRANTI ED E' ADATTO PER FILTRI A SABBIA QUARZIFERA, VETRO, MEMBRANE OSMOTICHE E FILTRI A CARTUCCIA. LA PARTICOLARE FORMULAZIONE E' ESTREMAMENTE EFFICACE PER LA RIMOZIONE DI BIOFILM E STRATI ORGANICI DA APPARATI FILTRANTI.

USO E DOSI:

PER LA RIMOZIONE DALLE PARETI DELLA VASCA IN PRESENZA DI PRECIPITATI DI FERRO E MANGANESE NEL CASO DI PRECIPITAZIONI SULLE PARETI DELLA PISCINA VERSARE DIRETTAMENTE IL PRODOTTO VICINO ALLE APARETI DELLA PISCINA AVENDO CURA CHE IL PRODOTTO VENGA A DIRETTO CONTATTO CON LE STESSE. METTERE IN "FILTRAZIONE NORMALE" L'APPARATO FILTRANTE E MANTENERE IL PH TRA 7.6 E 8.0. CONTROLAVARE I FILTRI ALMENO DUE VOLTE AL GIORNO FINO A COMPLETA RIMOZIONE DEI RESIDUI DI FERRO E MANGANESE.

DOSAGGI: DA UNO A TRE LITRI OGNI 10 METRI CUBI DI ACQUA DA TRATTARE, IN FUNZIONE DELLA QUANTITÀ DI FERRO E MANGANESE PRESENTE NELLA STESSA

APPARATI FILTRANTI:

PER LA RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI DI FERRO E MANGANESE DAGLI APPARATI FILTRANTI IMMERGERE LA MASSA FILTRANTE (SABBIA QUARZIFERA O VETRO) IN:

-SOLUZIONI DAL 5 AL 10 % DI CONTROL METAL RX PER MANUTENZIONI PERIODICHE;

-SOLUZIONI DAL 10 AL 20 % DI CONTROL METAL RX PER INTERVENTI D'URTO;

-SOLUZIONI DALL'1 AL 5 % DI CONTROL METAL RX PER LA PULIZIA DEI FILTRI A CARTA;

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO GIALLO
ODORE	CARATTERISTICO
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	2,5 -3,5
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,2-1,3 Kg/l

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **NOCIVO**

LE INDICAZIONI DI PERICOLO E I CONSIGLI DI PRUDENZA SONO CONSULTABILI SULLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE ANCHE SU: CAT.BARCHEMICALS.IT

IL PREPARATO E' NOTIFICATO PRESSO LA BANCA DATI "ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI" DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA:
MASCHEA CON FILTRO PER GAS E VAPORI EN14387
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI RESISTENTI A PRODOTTI CHIMICI EN374
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI CON PROTEZIONE LATERALE EN166
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA. USARE SOLO CON VENTILAZIONE ADEGUATA.

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE, AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA IN UN'AREA ASCIUTTA E BEN VENTILATA. NON CONSERVARE IN CONTENITORI SENZA ETICHETTA.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE, TOGLIERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARLI.
OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE E RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA.
INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA. NON PROVOCARE IL VOMITO. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.
INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

COMPOSIZIONE:

CONTIENE SODIO BISOLFITO, COFORMULANTI

IMBALLO

FUSTINO DA 10 LITRI.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

MERCE NON PERICOLOSA AI SENSI DELLE NORME SUL TRASPORTO