

CONTROL METAL

SEQUESTRANTE PER METALLI E ANTIMONIO PER PISCINE E CIRCUITI A CICLO CHIUSO

PROPRIETA':

CONTROL METAL E' STATO FORMULATO PER EVITARE GLI INCONVENIENTI DOVUTI ALLA FORMAZIONE DI DEPOSITI CALCREI E DI METALLI PESANTI QUALI RAME, FERRO, MANGANESE, ECC.
INIBISCE LA CORROSIONE DELLE SUPERFICI METALLICHE.

USO E DOSI :

AGGIUNGERE CONTROL METAL NEL PUNTO DI MASSIMA AGITAZIONE DELL'ACQUA IN VASCA AL FINE DI FAVORIRE UNA OMOGENEA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO.

TRATTAMENTO INIZIALE:

PER ACQUE MEDIO DURE 30 - 60 cc/mc

PER ACQUE DURE 60 - 100 cc/mc

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO

A SECONDA DEL RICAMBIO GIORNALIERO DI ACQUA SI CONSIGLIANO 5 - 10 cc/mc OGNI 2 - 3 GIORNI.

1 cc = 1 ml

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO AMBRATO
ODORE	INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	9-10
pH della soluz. 1%	9-10
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,2-1,3 Kg/l

CONTROLLI:

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI CON PROTEZIONI LATERALI EN166

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

CONTROL METAL STN

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE E GLI OCCHI.

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.

TEMPERATURA MASSIMA DI CONSERVAZIONE: 50°C.

TENERE LONTANO DA CIBI, BEVANDE E MANGIMI.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE E RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA.

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA. NON PROVOCARE IL VOMITO.

CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

INALAZIONE DEI VAPORI: PORTARE IN ZONA BEN AREATA, IN CASO DI DISTURBI CONSULTARE UN MEDICO.

COMPOSIZIONE:

CONTIENE ACIDO AMMINO TRIMETILEN FOSFONICO CONC < 15% E COFORMULANTI SPECIFICI..

IMBALLO

FUSTINO DA 10 LITRI.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

MERCE NON PERICOLOSA AI SENSI DELLE NORME SUL TRASPORTO.

19/10/2016

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http://www.barchemicals.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388