

## F 45

### DETERGENTE DISINCROSTANTE SPECIALE INDICATO PER IL LAVAGGIO DI PAVIMENTI IN CEMENTO, COTTO E PIETRE SILICEE

#### PROPRIETA':

LA FORMULA BILANCIATA ED APPOSITAMENTE STUDIATA DI F 45 PERMETTE DI RIMUOVERE VELOCEMENTE ANCHE I RESIDUI PIU' RESISTENTI DI INCROSTAZIONI. LA PRESENZA DI TENSOATTIVI RENDE IL PRODOTTO PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL LAVAGGIO DI PAVIMENTI IN CEMENTO, COTTO E PIETRE SILICEE.

#### USO E DOSI:

A SECONDA DEI CASI SI PUO' USARE IL PRODOTTO DILUITO AL 10 - 20 % LASCIANDO AGIRE PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 2 MINUTI. EVITARE DI LASCIARE ASCIUGARE LA SOLUZIONE DI LAVAGGIO.

FARE PROVE PRELIMINARI DI COMPATIBILITA' CON I MATERIALI DELLE SUPERFICI. SI CONSIGLIA COMUNQUE DI NON USARE IL PRODOTTO SU SUPERFICI ZINCATE, RAMATE, CROMATE, VERNICIATE, SU MARMI E CERAMICHE DECORATE.

RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE DOPO L'USO.

#### AVVERTENZE PARTICOLARI COMPATIBILITA' CON MATERIALI

PRIMA DI USARE IL PRODOTTO VERIFICARNE LA COMPATIBILITA' CON LA SUPERFICIE DA TRATTARE, FACENDO UNA PROVA SU UNA PICCOLA PORZIONE DELLA SUPERFICIE STESSA. IL PRODOTTO PUO' INTACCARE IL VETRO ED I MATERIALI CERAMICI.

#### PRINCIPALI USI:

PER LA RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI MOLTO RESISTENTI E PER LA PULIZIA DI PAVIMENTI IN CEMENTO, COTTO E PIETRE SILICEE

#### PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO GIALLO
ODORE	CARATTERISTICO
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	< 1
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,03 Kg/l

#### AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO, TOSSICO**

#### INDICAZIONI DI PERICOLO:

H301+H331 TOSSICO SE INGERITO O INALATO.  
H310 LETALE PER CONTATTO CON LA PELLE.  
H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI  
P260 NON RESPIRARE I FUMI, I VAPORI E GLI AEROSOL.  
P262 EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI, LA PELLE O GLI INDUMENTI.  
P264 LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI DOPO L'USO.  
P270 NON MANGIARE, NE BERE, NE FUMARE DURANTE L'USO.  
P271 UTILIZZARE SOLTANTO ALL'APERTO O IN LUOGO BEN VENTILATO.  
P280 INDOSSARE GUANTI E INDUMENTI PROTETTIVI. PROTEGGERE GLI OCCHI E IL VISO.  
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO. SCIACQUARE LA BOCCA. NON PROVOCARE IL VOMITO.  
P302+P350 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: LAVARE DELICATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (O CON I CAPELLI): TOGLIERSI DI DOSSO IMMEDIATAMENTE TUTTI GLI INDUMENTI CONTAMINATI. SCIACQUARE LA PELLE/FARE UNA DOCCIA.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: TRASPORTARE L'INFORTUNATO ALL'ARIA APERTA E MANTENERLO A RIPOSO IN POSIZIONE CHE FAVORISCA LA RESPIRAZIONE.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI. TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE.

P361+P364 TOGLIERE IMMEDIATAMENTE TUTTI GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARLI PRIMA DI INDOSSARLI NUOVAMENTE.

P403+P233 TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO E IN LUOGO BEN VENTILATO.

P405 CONSERVARE SOTTO CHIAVE

P501 SMALTIRE IL PRODOTTO E IL RECIPIENTE IN CONFORMITA' ALLA REGOLAMENTAZIONE.

#### CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA:

MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER ACIDI

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

#### MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA

EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE VETROSO.

#### MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA O LATTE O BIANCO D'UOVO. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

#### COMPOSIZIONE:

CONTIENE ACIDO FLUORIDRICO, TENSIOATTIVI SINTETICI NON IONICI E ANIONICI

#### IMBALLO

FUSTINO 10 LT

#### INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 3289 LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.6.1 + 8, II ADR