

F 45

DETERGENTE DISINCROSTANTE SPECIALE INDICATO PER IL LAVAGGIO DI PAVIMENTI IN CEMENTO, COTTO E PIETRE SILICEE

PROPRIETA' :

LA FORMULA BILANCIATA ED APPPOSITAMENTE STUDIATA DI **F 45** PERMETTE DI RIMUOVERE VELOCEMENTE ANCHE I RESIDUI PIU' RESISTENTI DI INCROSTAZIONI. LA PRESENZA DI TENSIOATTIVI RENDE IL PRODOTTO PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL LAVAGGIO DI PAVIMENTI IN CEMENTO, COTTO E PIETRE SILICEE.

USO E DOSI :

A SECONDA DEI CASI SI PUO' USARE IL PRODOTTO DILUITO AL 10 - 20 % LASCIANDO AGIRE PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 2 MINUTI. EVITARE DI LASCIARE ASCIUGARE LA SOLUZIONE DI LAVAGGIO.

FARE PROVE PRELIMINARI DI COMPATIBILITA' CON I MATERIALI DELLE SUPERFICI. SI CONSIGLIA COMUNQUE DI NON USARE IL PRODOTTO SU SUPERFICI ZINCATE, RAMATE, CROMATE, VERNICIATE, SU MARMI E CERAMICHE DECORATE.

RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE DOPO L'USO.

AVVERTENZE PARTICOLARI COMPATIBILITA' CON MATERIALI

PRIMA DI USARE IL PRODOTTO VERIFICARNE LA COMPATIBILITA' CON LA SUPERFICIE DA TRATTARE, FACENDO UNA PROVA SU UNA PICCOLA PORZIONE DELLA SUPERFICIE STESSA. IL PRODOTTO PUO' INTACCARE IL VETRO ED I MATERIALI CERAMICI.

PRINCIPALI USI:

PER LA RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI MOLTO RESISTENTI E PER LA PULIZIA DI PAVIMENTI IN CEMENTO, COTTO E PIETRE SILICEE

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO GIALLO
ODORE	CARATTERISTICO
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	< 1
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,03 Kg/l

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO, TOSSICO**

LE INDICAZIONI DI PERICOLO E I CONSIGLI DI PRUDENZA SONO CONSULTABILI SULLA SCHEMA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE ANCHE SU: CAT.BARCHEMICALS.IT

IL PREPARATO E' NOTIFICATO PRESSO LA BANCA DATI "ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI" DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA:
MASCHEA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER ACIDI
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA
STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA
EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE VETROSO.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE
OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE
RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA
INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA O LATTE O BIANCO D'UOVO.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.
INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

COMPOSIZIONE:

CONTIENE ACIDO FLUORIDRICO , TENSIOATTIVI SINTETICI NON IONICI E ANIONICI

IMBALLO

FUSTINO 10 LT

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 3289 LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.6.1 + 8, II ADR