

## FLOC SUPER POLVERE

### FLOCCULANTE IN GRANULI SPECIALE PER FILTRI A SABBIA. EFFETTO NEVE

#### **PROPRIETA':**

AUMENTA IL POTERE FILTRANTE DEI NORMALI FILTRI A QUARZO. PARTICOLARMENTE INDICATO PER ELIMINARE TRACCE DI FERRO E MANGANESE DA ACQUE CHE NE SIANO PARTICOLARMENTE RICCHE.  
AIUTA IL FILTRO A TRATTENERE LE PARTICELLE COLLOIDALI CHE CAUSANO OPALESCENZA.  
L'EFFETTO SINERGICO DEI COMPONENTI AUMENTA LA VELOCITA' DI FLOCCULAZIONE E LE DIMENSIONI DEL FIOCCO, EVITANDO CONTEMPORANEAMENTE L'IMPACCOMENTO DEL FILTRO.

#### **USO E DOSI :**

DILUIRE IL PRODOTTO AL 10 % IN ACQUA E REGOLARE L'APPOSITA POMPA DOSATRICE.  
NEL CASO SI OPERI CON DOSAGGIO MANUALE METTERE IL PRODOTTO PREDILUITO DIRETTAMENTE NELLO SKIMMER.  
E' CONVENIENTE PORTARE IL pH SU VALORI COMPRESI FRA 7,6 E 7,8.

DOSE MEDIA: 1 - 2 g/mc D'ACQUA AL DI'.  
DOSE D'URTO: 5 - 10 g/mc D'ACQUA.

#### **PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE**

ASPETTO	GRANULI
ODORE	INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH della soluzione 1%	3 - 4
PESO SPECIFICO A 25 °C	----- Kg/l

#### **CONTROLLI:**

#### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI N. 32 DEL 17.02.1992.

#### **AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI**

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO**

#### **INDICAZIONI DI PERICOLO:**

H290 PUÒ ESSERE CORROSIVO PER I METALLI.

H318 PROVOCA GRAVI LESIONI OCULARI.

#### **CONSIGLI DI PRUDENZA:**

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

P234 CONSERVARE SOLTANTO NEL CONTENITORE ORIGINALE

P280 INDOSSARE GUANTI E INDUMENTI PROTETTIVI.

PROTEGGERE GLI OCCHI E IL VISO.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI.

TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE

FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE.

P310 CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO

ANTIVELENI O UN MEDICO.

FLOC SUPER POLVERE STN

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.  
La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

P390 ASSORBIRE LA FUORIUSCITA PER EVITARE DANNI MATERIALI  
P406 CONSERVARE IN RECIPIENTE RESISTENTE ALLA CORROSIONE, PROVVISORIO DI RIVESTIMENTO INTERNO.

#### **CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA NEOPRENE

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI DI SICUREZZA CON PROTEZIONI LATERALI EN166

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI ES. COTONE, GOMMA, PVC O VITON.

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE LIMITI TLV: NON STABILITI

#### **MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI DI GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.

#### **MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE.  
RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA.  
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

#### **COMPOSIZIONE:**

TITOLO IN Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MIN. 17 %
RESIDUO INSOLUBILE	MAX 1 %
SEQUESTRANTI, ADDITIVI E FOSFORO	ASSENTI

#### **IMBALLO**

SECCHIO 10 KG - SACCO 50 KG

#### **INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

MERCE NON PERICOLOSA AI SENSI DELLE NORME SUL TRASPORTO.

24/10/2016

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http://www.barchemicals.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388