

FLOC SUPER POLVERE

FLOCCULANTE IN GRANULI SPECIALE PER FILTRI A SABBIA. EFFETTO NEVE

PROPRIETA' :

AUMENTA IL POTERE FILTRANTE DEI NORMALI FILTRI A QUARZO. PARTICOLARMENTE INDICATO PER ELIMINARE TRACCE DI FERRO E MANGANESE DA ACQUE CHE NE SIANO PARTICOLARMENTE RICCHE.
AIUTA IL FILTRO A TRATTENERE LE PARTICELLE COLLOIDALI CHE CAUSANO OPALESCENZA.
L'EFFETTO SINERGICO DEI COMPONENTI AUMENTA LA VELOCITA' DI FLOCCULAZIONE E LE DIMENSIONI DEL FIOCCO, EVITANDO CONTEMPORANEAMENTE L'IMPACCOMENTO DEL FILTRO.

USO E DOSI :

DILUIRE IL PRODOTTO AL 10 % IN ACQUA E REGOLARE L'APPOSITA POMPA DOSATRICE.
NEL CASO SI OPERI CON DOSAGGIO MANUALE METTERE IL PRODOTTO PREDILUITO DIRETTAMENTE NELLO SKIMMER.
E' CONVENIENTE PORTARE IL pH SU VALORI COMPRESI FRA 7,6 E 7,8.

DOSE MEDIA: 1 - 2 g/mc D'ACQUA AL DI'.
DOSE D'URTO: 5 - 10 g/mc D'ACQUA.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	GRANULI
ODORE	INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH della soluzione 1%	3 - 4
PESO SPECIFICO A 25 °C	----- Kg/l

CONTROLLI:

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI N. 32 DEL 17.02.1992.

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO**

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H290 PUÒ ESSERE CORROSIVO PER I METALLI.

H318 PROVOCA GRAVI LESIONI OCULARI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

P234 CONSERVARE SOLTANTO NEL CONTENITORE ORIGINALE

P280 INDOSSARE GUANTI E INDUMENTI PROTETTIVI.

PROTEGGERE GLI OCCHI E IL VISO.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI.

TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE

FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE.

P310 CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO

ANTIVELENI O UN MEDICO.

FLOC SUPER POLVERE STN

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

P390 ASSORBIRE LA FUORIUSCITA PER EVITARE DANNI MATERIALI
P406 CONSERVARE IN RECIPIENTE RESISTENTE ALLA CORROSIONE, PROVVISORIO DI RIVESTIMENTO INTERNO.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA NEOPRENE

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI DI SICUREZZA CON PROTEZIONI LATERALI EN166

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI ES. COTONE, GOMMA, PVC O VITON.

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE
LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI DI GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE.
RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

COMPOSIZIONE:

TITOLO IN Al2O3	MIN. 17 %
RESIDUO INSOLUBILE	MAX 1 %
SEQUESTRANTI, ADDITIVI E FOSFORO	ASSENTI

IMBALLO

SECCHIO 10 KG - SACCO 50 KG

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

MERCE NON PERICOLOSA AI SENSI DELLE NORME SUL TRASPORTO.

24/10/2016

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http://www.barchemicals.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388