

MAGNUM LIGHT

GRANULARE. MISCELA A BASE DI MAGNESIO CLORURO E POTASSIO CLORURO PER IDROSSINATORI A SALE AD ALTA FREQUENZA

PROPRIETA':

MISCELA A BASE DI MAGNESIO CLORURO E POTASSIO CLORURO DA UTILIZZARE PER IDROSSINATORI AD ALTA FREQUENZA.

USO E DOSI :

SPA E PISCINE CON SISTEMI DI DISINFEZIONE BASATI SU CLORINATORI AD ELETTROLISI:
RIEMPIRE LA PISCINA UTILIZZANDO ACQUA NUOVA. UTILIZZARE MAGNUM LIGHT, SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE DELL'APPARECCHIATURA NORMALMENTE TRA 5000 E 6000 g/mc

AVVERTENZE PARTICOLARI:

RACCOMANDAZIONI: USARE IN ACQUE PRIVE DI FERRO, ALLUMINIO, FOSFATI. EVITARE L'USO DI FLOCCULANTI E PASTIGLIE TRIPLA AZIONE O ANTIALGHE CON PRESENZA DI RAME.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE NELLE PISCINE E NEI CIRCUITI PREDISPOSTI A LAVORARE CON ACQUE AD ELEVATA SALINITA'; PERTANTO SI RACCOMANDA L'USO SOLO IN VASCHE CON CIRCUITI IN MATERIALE PLASTICO, PARETI IN VTR E LINER E DOVE EVENTUALI ACCESSORI IN METALLO SONO IN MATERIALE ANTI CORROSIONE (PER ESEMPIO ACCIAIO AISI 316L).

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO:	GRANULI E POLVERE
COLORE:	BIANCO LATTE
SOLUBILITA' IN ACQUA:	COMPLETA
Ph slx 10%:	6.9

CONTROLLI:

LA CONCENTRAZIONE DEL PRODOTTO IN SOLUZIONE PUO' ESSERE FACILMENTE CONTROLLATA MEDIANTE LA CONDUCIBILITA' DELLA SOLUZIONE..

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

- D.Lgs. 04/08/1999 n° 339

- D.Lgs. 25/01/1992 n° 105
- Regio decreto n° 1924 del 28/09/1919

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

CLASSIFICAZIONE NON PERICOLOSO

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: EVITARE L'INALAZIONE DELLE POLVERI DURANTE LA FASE DI DILUIZIONE E DI MANIPOLAZIONE
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANTENERE IL PRODOTTO IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO E A TEMPERATURA AMBIENTE.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: LAVARE BENE CON ACQUA

OCCHI: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA A PALPEBRA APERTA

INGESTIONE: SCIACQUARE BENE LA BOCCA E BERE ABBONDANTE ACQUA

INALAZIONE DELLE POLVERI: PORTARE IL SOGGETTO IN LUOGO AERATO

COMPOSIZIONE:

SALI DI MAGNESIO E POTASSIO

IMBALLO

SECCHIO 25 KG - SECCHIO 10 KG

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: ADR / RID NON PREVISTO