

## MOLD STOP

### ANTIMUFFA MULTIUSO PER SUPERFICI – CON TITANIO FOTOCATALITICO

#### **PROPRIETA':**

LO SPRAY MOLD STOP AGISCE SU OGNI TIPO DI SUPERFICE. RIMUOVE EFFICACEMENTE LE MUFFE DA SILICONE, LEGNO, MURATURA, INTONACO, CARTA DA PARATI ECC.. TUTTE LE ZONE IN CUI VIENE UTILIZZATO SONO DA SUBITO PRATICABILI E ABITABILI PERTANTO IL PRODOTTO E' ADATTISSIMO A ESSERE USATO IN SOGGIORNI, CAMERE DA LETTO, BAGNI ECC.. LA PRESENZA DI TITANIO CATALITICO CONFERISCE AL PRODOTTO UNA ECCEZIONALE VELOCITA' DI AZIONE OLTRE CHE A GARANTIRNE LA PERSISTENZA DI AZIONE ANCHE A DISTANZA DI GIORNI.

#### **USO E DOSI :**

ESSENDO IL PRODOTTO OSSIDANTE POTREBBE SCOLORIRE LE SUPERFICI SU CUI VIENE APPLICATO. QUINDI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO VERIFICARNE LA COMPATIBILITA' CON LA SUPERFICIE DA TRATTARE, FACENDO UNA PROVA SU UNA PICCOLA PORZIONE DELLA SUPERFICIE STESSA.

VAPORIZZARE I PUNTI INFESTATI A BREVE DISTANZA E LASCIAR AGIRE PER CIRCA 120 MINUTI. IN PRESENZA DI INFESTAZIONI DA MUFFA PARTICOLARMENTE RESISTENTI, LASCIARE AGIRE PER UN TEMPO PIU' LUNGO. RIMUOVERE I FICOMICETI MORTI. SE NECESSARIO RIPETERE PIU' VOLTE IL TRATTAMENTO.

#### **PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE**

ASPETTO	LIQUIDO INCOLORE
ODORE	INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
DENSITA'	1,14 Kg/l a 20°C
pH	< 1

#### **AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI**

##### **INDICAZIONI DI PERICOLO**

H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI.

##### **CONSIGLI DI PRUDENZA**

P102: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI  
P260 NON RESPIRARE I FUMI, I VAPORI E GLI AEROSOL.  
P264 LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI DOPO L'USO  
P280 INDOSSARE GUANTI E INDUMENTI PROTETTIVI. PROTEGGERE GLI OCCHI E IL VISO.  
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: SCIAQUARE LA BOCCA. NON PROVOCARE IL VOMITO  
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: TOGLIERE IMMEDIATAMENTE TUTTI GLI INDUMENTI CONTAMINATI. SCIAQUARE LA PELLE/FARE UNA DOCCIA.  
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: TRASPORTARE L'INFORTUNATO ALL'ARIA APERTA E MANTENERLO A RIPOSO IN POSIZIONE CHE FAVORISCA LA RESPIRAZIONE.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIAQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI. TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE E' AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIAQUARE.  
P310 CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO.

P363 LAVARE GLI INDUMENTI CONTAMINATI PRIMA DI INDOSSARLI NUOVAMENTE  
P405 CONSERVARE SOTTO CHIAVE  
P501 SMALTIRE IL PRODOTTO E IL RECIPIENTE IN CONFORMITA' ALLA REGOLAMENTAZIONE

#### **CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO  
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA BUTILICA EN374, TEMPO PERMEAZIONE >=8H, SPESSORE: 0,5 mm.  
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI CON PROTEZIONE LATERALE EN166  
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI RESISTENTI A PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI  
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE LIMITI TLV: NON STABILITI

NON SONO NECESSARIE PROTEZIONI PARTICOLARI

#### **MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

MANIPOLARE UTILIZZANDO GLI APPOSITI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.

#### **MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE. TOGLIERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LE SCARPE.  
OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE. PROTEGGERE L'OCCHIO ILLESO. RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA  
INGESTIONE: SCIAQUARE LA BOCCA E BERE ACQUA. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO. NON PROVOCARE IL VOMITO.  
INALAZIONE DEI VAPORI: PORTARE L'INFORTUNATO ALL'ARIA APERTA

#### **COMPOSIZIONE:**

CONTIENE PERACIDI ORGANICI, STABILIZZANTI E CONSERVANTI

#### **IMBALLO**

BOTTIGLIA DA 1 LT

#### **INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

TRASPORTO SU STRADA:  
3264 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S., 8 II

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http://www.barchemicals.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.  
La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : [info@barchemicals.it](mailto:info@barchemicals.it) - <http://www.barchemicals.it>

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388