

PULSAR CLEANER

SANIFICANTE E DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DOTATI DI SISTEMA "PULSAR"

PROPRIETA':

DISINCROSTANTE SPECIFICO PER RIMUOVERE
INCROSTAZIONI NEI DOSATORI AUTOMATICI "PULSAR".

USO E DOSI:

PER UNA RIMOZIONE EFFICACE DELLE INCROSTAZIONI SI
CONSIGLIA DI USARE IL PRODOTTO DILUITO AL 50 %.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO INCOLORE
ODORE	ACRE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	< 1
pH della soluz. 1%	< 1
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,1 Kg/l

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO ED IRRITANTE**

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI
OCULARI.

H335 PUÒ IRRITARE LE VIE RESPIRATORIE.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

P260 NON RESPIRARE I FUMI E I VAPORI.

P271 UTILIZZARE SOLTANTO ALL'APERTO O IN LUOGO BEN
VENTILATO.

P280 INDOSSARE GUANTI E INDUMENTI PROTETTIVI.
PROTEGGERE GLI OCCHI E IL VISO.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: SCIACQUARE LA
BOCCA. NON PROVOCARE IL VOMITO.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (O CON
I CAPELLI): TOGLIERSI DI DOSSO IMMEDIATAMENTE TUTTI
GLI INDUMENTI CONTAMINATI. SCIACQUARE LA PELLE E
FARE UNA DOCCIA.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: TRASPORTARE
L'INFORTUNATO ALL'ARIA APERTA E MANTENERLO A
RIPOSO IN POSIZIONE CHE FAVORISCA LA RESPIRAZIONE.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI.
TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE
FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE.

P310 CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO
ANTIVELENI O UN MEDICO.

P363 LAVARE GLI INDUMENTI CONTAMINATI PRIMA DI
INDOSSARLI NUOVAMENTE.

P403+P233 TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO E IN LUOGO
BEN VENTILATO.

P405 CONSERVARE SOTTO CHIAVE

P501 SMALTIRE IL PRODOTTO E IL RECIPIENTE IN
CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE.

EVITARE IL CONTATTO DI **PULSAR CLEANER** CON GOMMA,
LEGNO, STRACCI, ECC.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PULSAR CLEANER STN

PROTEZIONE RESPIRATORIA: MASCHERA CON FILTRO PER
GAS E VAPORI EN14387. MASCHERA CON FILTRO "E" COLORE
GIALLO.

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI RESISTENTI A PRODOTTI
CHIMICI EN374

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: VISIERA PROTETTIVA CONTRO
GLI SCHIZZI DI LIQUIDI EN166.

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI RESISTENTI A
PRODOTTI CORROSIVI CLASSE I EN340, STIVALI IN GOMMA
NEOPRENE EN347

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE
LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI
DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO
DELLA LUCE DIRETTA; EVITARE IL CONTATTO CON
MATERIALE ORGANICO. TENERE IL CONTENITORE SERRATO E
SIGILLATO.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI
CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE
CON ACQUA CORRENTE. CONSULTARE UN MEDICO.

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED
ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE
TENENDO LE PALPEBRE APERTE. VERIFICARE LA
PRESENZA DI LENTI A CONTATTO E RIMUOVERLE.
CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN
OFTALMOLOGO E MOSTRARE L'ETICHETTA

INGESTIONE: NON INDURRE IL VOMITO. SCIACQUARE LA
BOCCA CON ACQUA. CONSULTARE
IMMEDIATAMENTE UN MEDICO O UN CENTRO
ANTIVELENI.

INALAZIONE DEI VAPORI: TRASPORTARE L'INFORTUNATO
ALL'ARIA APERTA E MANTENERLO IN POSIZIONE
CHE FAVORISCA LA RESPIRAZIONE. CHIEDERE
ASSISTENZA MEDICA SE GLI EFFETTI NOCIVI SULLA
SALUTE PERSISTONO O SONO MOLTO GRAVI.
ASSICURARE UNA BUONA CIRCOLAZIONE
DELL'ARIA.

COMPOSIZIONE:

CONTIENE ACIDO ORGANICI ED INORGANICI > 25 %

IMBALLO

FUSTINO DA 10 LITRI

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 3264 LIQUIDO INORGANICO
CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. (ACIDO CLORIDRICO.%) CLASSE 8,
GRUPPO IMBALLAGGIO II ADR

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http://www.barchemicals.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388

Solution for Water Treatment

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - <http://www.barchemicals.it>

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388