Linea Detergenza **SCHEDA TECNICA N° 008**

F 33

DISINCROSTANTE SPECIALE PER LA RIMOZIONE DI RESIDUI FERRO – SILICEI- SOLFATICI

PROPRIETA':

LA FORMULA BILANCIATA ED APPOSITAMENTE STUDIATA DI **F 33** PERMETTE DI RIMUOVERE VELOCEMENTE ANCHE I RESIDUI PIU' RESISTENTI DI INCROSTAZIONI FERRO – SILICE – SOLFATICHE. LA PRESENZA DI INIBITORI DI CORROSIONE RITARDA QUALSIASI CORROSIONE SUPERFICIALE.

USO E DOSI :

A SECONDA DEI CASI SI PUO' USARE IL PRODOTTO PURO O DILUITO AL 30 – 50 % LASCIANDO AGIRE PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 2 MINUTI.
FARE PROVE PRELIMINARI DI COMPATIBILITA' CON I MATERIALI DELLE SUPERFICI. SI CONSIGLIA COMUNQUE DI NON USARE IL PRODOTTO SU SUPERFICI ZINCATE, RAMATE, CROMATE, VERNICIATE, SU MARMI, CEMENTO E CERAMICHE DECORATE.
RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE DOPO LA DISINCROSTAZIONE.

AVVERTENZE PARTICOLARI COMPATIBILITA' CON MATERIALI

PRIMA DI USARE IL PRODOTTO VERIFICARNE LA COMPATIBILITA' CON LA SUPERFICIE DA TRATTARE, FACENDO UNA PROVA SU UNA PICCOLA PORZIONE DELLA SUPERFICIE STESSA.

PRINCIPALI USI:

PER LA RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI MOLTO RESISTENTI DA FASCI TUBIERI, PARETI DI PISCINA IN KLINKER CERAMICO, COTTO FIORENTINO, KLINKER, ECC.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO ARANCIONE	
ODORE	PUNGENTE	
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA	
pH del PRODOTTO TAL QUALE	< 2	
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,15	Kg/l

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO**

LE INDICAZIONI DI PERICOLO E I CONSIGLI DI PRUDENZA SONO CONSULTABILI SULLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE ANCHE SU: CAT.BARCHEMICALS.IT

IL PREPARATO E' NOTIFICATO PRESSO LA BANCA DATI "ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI" DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA:
MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER ACIDI
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI GOMMA CLOROPRENE
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA EN166
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI RESISTENTI A PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI.
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE
LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA
STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA
EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE VETROSO.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE
OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA
INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.
INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

COMPOSIZIONE:

CONTIENE ACIDI MINERALI INIBITI, TENSIATTIVI SINTETICI NON IONICI BIODEGRADABILI OLTRE IL 90% ,
ACIDO CLORIDRICO CONC > 25%,
INIBITORI DI CORROSIONE E ACQUA Q.B.

IMBALLO

FUSTINO 10 LT

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 3264 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.8, II ADR

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383
Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy
Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http:\www.barchemicals.it
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388

BARCHEMICALS ENGINEERING SWIM COMPANY CENTRO STUDI E RICERCHE PROGETTO ACQUA